Pavimento per piscina in pietra Ossidiana Grey

Dal 2001 selezioniamo pietra naturale per piscine.

DUREZZA · SCALA DI MOHS

5–6

1 talco · 2 · 3 marmo · 4 · **5** · **6** · 7 quarzo · 8 · 9 · 10 diamante

Quanto la superficie resiste al graffio.

Con durezza 5–6, l’Ossidiana Grey regge il calpestio quotidiano, lo spostamento dei lettini e la vita all’aperto del solarium.

VARIAZIONE CROMATICA

V2

V0 uniforme · V1 lieve · **V2 media** · V3 significativa

Quanto colore e venature cambiano da un pezzo all'altro.

Da una lastra all’altra il tono si sposta con misura, dal nero al grigio antracite: il piano resta compatto ma vivo.

DATI TECNICI

Trattamento	Non necessario Calcare molto compatto, non richiede protettivi.
Materiale	Calcare
Formato	40×60 cm
Spessore	2,0–2,2 cm, calibrato
Superficie	A spacco naturale
Classe antiscivolo	R11 certificata
Conducibilità termica	Alta Dovuta alla composizione fisica della pietra, non al colore.
Resistenza al gelo	Ingelivo
Resistenza agli agenti chimici	Ottima, con acqua clorata e con acqua salata
Bordo coordinato	Ossidiana Grey, 32×60 cm con costa a toro · 40×60 cm con costa dritta con doppio bisello

Pietra naturale: colore e venature variano da un pezzo all'altro. Dati riferiti al materiale selezionato da The Stone Age Exclusive.

THE STONE AGE EXCLUSIVE
Showroom su appuntamento
via Pietro Isola, 3 · 15067 Novi Ligure (AL)

+39 340 198 5412 · +39 342 723 4125
Scheda online, foto e realizzazioni:
thestoneageitalia.it/prodotto/pavimento-per-piscina-in-pietra-ossidiana-grey/