Pavimento per piscina in quarzite Cream Soft

Waterproof

Dal 2001 selezioniamo pietra naturale per piscine.

DUREZZA · SCALA DI MOHS

6–7

1 talco · 2 · 3 marmo · 4 · 5 · **6** · **7** quarzo · 8 · 9 · 10 diamante

Quanto la superficie resiste al graffio.

Sulla scala di Mohs il pavimento Cream Soft si colloca tra 6 e 7, vicino al granito: lettini, tavolini e il passaggio di ogni giorno non lasciano graffi sulle lastre.

VARIAZIONE CROMATICA

V2

V0 uniforme · V1 lieve · **V2 media** · V3 significativa

Quanto colore e venature cambiano da un pezzo all'altro.

Le lastre di Cream Soft variano in modo medio, tono su tono sul color crema: nessun contrasto netto tra un pezzo e l'altro, solo le sfumature tipiche di una pietra naturale.

DATI TECNICI

Trattamento	Waterproof, idrorepellente e antimacchia Impedisce a liquidi e sporco di penetrare nelle lastre; va rinnovato ogni 2–3 anni.
Materiale	Quarzite
Formato	40×60 cm
Spessore	1,5 cm, calibrato (tolleranza di circa 2 mm)
Superficie	Morbida al tatto
Classe antiscivolo	R11 certificata
Conducibilità termica	Nulla Il solarium resta piacevole a piedi nudi anche nelle ore più calde.
Resistenza al gelo	Ingelivo
Resistenza agli agenti chimici	Ottima: indicato sia per piscine a cloro sia per piscine ad acqua salata
Bordo coordinato	Cream Soft, 32×60 cm con costa a toro · 40×60 cm con costa dritta con doppio bisello

Pietra naturale: colore e venature variano da un pezzo all'altro. Dati riferiti al materiale selezionato da The Stone Age Exclusive.

THE STONE AGE EXCLUSIVE
Showroom su appuntamento
via Pietro Isola, 3 · 15067 Novi Ligure (AL)

+39 340 198 5412 · +39 342 723 4125
Scheda online, foto e realizzazioni:
thestoneageitalia.it/prodotto/pavimento-per-piscina-in-quarzite-cream-soft/